



Kriterier for lavbundsprojekter

Januar 2025



KLIMASKOV
FONDEN

Klimaskovfondens kriterier for lavbundsprojekter

Projektareal	2 til 10 hektar tørveholdigt areal (min. 6 % tørveindhold). OBS: sekundær mulighed for støtte til projekter over 10 hektar.
Hvem kan generelt ansøge*? *Defineres i konkret ansøgningsrunde	- Private lodsejere - Private selskaber/virksomheder - Kirker, menighedsråd og præsteembeder - Regioner - Kommuner
Hvad kan man søge i støtte?	Op til i alt 160.000 kr./ha, heraf maksimalt 110.000 kr./ha til indkomstkompensation og maksimalt 360 kr./t CO ₂ v. auktionsmodel. Der skal søges indenfor en åben ansøgningsrunde.
Hvordan prioriteres projekterne i en ansøgningsrunde?	- Der prioriteres efter laveste bud på indkomstkompensation (kr./ha). - For at sikre konkurrence mellem projekterne, så gives der som udgangspunkt altid afslag på 5 % af ansøgningssummen. - Man skal opnå mindst 8 synergipoint for at være støtteberettiget (ud af 23 mulige point)
Hvad dækker auktionen?	Der angives en samlet pris for projektet (max 160.000 kr./ha). I lavbundsprojekter skal der som udgangspunkt afsættes min. 50.000 kr./ha til at dække: - forundersøgelsen (indledende forundersøgelse og fuld forundersøgelse) - detailprojektering - konsulenthonorar - anlæg af udtagningen. Af de 160.000 kr./ha kan derfor maksimalt 110.000 kr./ha udgøre indkomstkompensation i tabt dyrkningsværdi i kr./ha.
Krav til lavbundsprojekter?	Hovedparten (mindst 75 %) af arealet har et kulstofindhold på over 6 % OC ud fra kortet Kulstof 2022 fra AU. - Arealer skal efter etablering henlægges i varig naturtilstand, dog med mulighed for ekstensiv landbrugsdrift i form af f.eks. græsning og slet. - Ingen sprøjtning og gødskning efter anlæg* - Ingen dræning efter anlæg

- Tilskuds fodring tilladt i mindre mængder i vinterhalvåret ved helårsgræsning, dog kun i kanten af arealet.
- Det er ikke muligt at opstille VE-anlæg f.eks. solceller eller andre tekniske anlæg på lavbundsarealerne.
- For lavbundsprojekter tinglyses varige driftsrestriktioner.
- Før-vandstanden (GVS_{max}) skal være dybere end - 42,5 cm (kortaflæsning på Grundvandstandskort fra GEUS**).
- Tørven skal minimum være 30 cm dyb fra jordoverfladen og ned til grundvandsstanden, og gerne dybere. Grundvandsstanden, som måles via GEUS grundvandskort (GVS_{max}), skal som minimum være minus 42,5 cm i sommermiddelværdi. Hvis GVS_{max} ligger dybere end tørvedybden, er det tørvedybden, der beregnes ud fra.
- Der skal tilstræbes en efter-vandstand på -12.5 cm fra jordoverfladen.
- Procent organisk kulstof (organic carbon - OC) i jorden Kulstof skal være lig med eller større end 6% kulstofindhold, for at der er tale om kulstofrige lavbundsjorder.

*Bekæmpelse af invasive arter jf. national eller EU-liste er tilladt.

** Vandstandskort fra GEUS <https://doi.org/10.22008/FK2/OAFGQT> (min. 42,5 cm før korrigerig, ved sommermiddel).

Forundersøgelse	På baggrund af gennemført forundersøgelse fremkommer en forventet CO2-effekt, og der fastlægges de nødvendige anlægs og eventuelle afværgeforanstaltninger. Disse skal fremgå af teknisk forundersøgelse for projektet. Der anvendes Klimaskovfondens skabelon til forundersøgelse. Forundersøgelsen er opdelt i to faser: indledende forundersøgelse samt teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse: Faser i forundersøgelse/input-data ● Procestin med tjek af projektet. Her afgøres det, om der kan arbejdes videre med projektet
Udbetaling af tilskud	Det opnåede tilsagn kan udbetales i flere rater efter dokumenterede afholdte udgifter. Dog kan maksimalt 80 % af tilsagnet før projektet er afsluttet. Udbetalingen af sidste rate (20 % af tilsagnet) kan ske når KSF har valideret projektet. Valideringen sker, når projektet er gennemført og færdigmeldt. Færdigmeldingen skal indeholde billeder, faktura fra entreprenøren og en rapport over den fuldstændig forundersøgelse. Indkomstkompensationen (maksimalt 110.000 kr./ha) kan udbetales, når servitut om ny udtagningstilstand er tinglyst på projektarealet
Anlæg	Anlæg betegner de tiltag, der skal til for at sikre at vandstanden kan hæves på projektarealet. Dette kan f.eks. være normale anlæg som: - afbrydelse af dræn - tilstopning/opfyldning af grøfter - reduceret pumpedrift - overrisling af drænvand på projektarealet - genslyngning af vandløb (opstuvning af vand) og hævning af vandløbsbund

	Alle nødvendige aktiviteter relateret til hævnning af vandstanden er tilladte, mens anlæg som medfører væsentlig skade på beskyttet biodiversitet, vandmiljø, klimatilpasning, kulturarv mv. ikke er tilladt. Det skyldes at alle projekter under <i>Standard for bidrag til den danske klimaindsats ved naturbaserede projekter</i> skal overholde DNSH principperne¹.
Afværgeforanstaltninger (projektilpasninger)	Afværgeforanstaltninger henviser til de tiltag, der er nødvendige for at modvirke evt. utilsigtede og negative konsekvenser som følge af mulig hydrologisk påvirkning af naboarealer eller omgivelser. Afværgeforanstaltninger kan f.eks. være anlæg af diger og afledning af vand uden om arealet mv. <i>Spunsning eller lignende</i> (nedramning af en kunstig lodret flade eller pæle f.eks. i form af plastik, stål eller lignende, der hindrer eller forstyrrer horisontale vandbevægelser i jorden) må kun anvendes i meget begrænset omfang og kun undtagelsesvist. Dette skyldes forsigtighed i forhold til miljøfremmede stoffer og risiko for negativ miljøpåvirkning samt overholdelse af DNSH-principper¹. Klimaskovfonden skal derfor konkret tage stilling til tilfælde af spunsning eller andre markante nye tekniske anlæg på projektarealet. <i>Bortgravning af tørvejord</i> i projektområdet, f.eks. af hensyn til nedbringelse af risiko for fosforfrigivelse er som udgangspunkt ikke tilladt. Dette kan dog tillades i mindre omfang, f.eks. ved etablering af mindre padeskrab ved konkret godkendelse af Klimaskovfonden. Projekter der kræver <i>efterfølgende drift og vedligeholdelse</i> for at sikre klimaeffekten, kan som udgangspunkt ikke tillades. Sådanne foranstaltninger kan f.eks. være pumpning af arealet eller anden kunstig vandstyring. I særlige velbegrundede tilfælde kan det tillades med baggrund i en teknisk forundersøgelse.
Skiltning	Modtager af støtte skal oplyse om projekter, der får støtte fra Klimaskovfonden. Det kan enten være et fysisk skilt eller på en hjemmeside. Begge steder skal Klimaskovfondens navn og logo fremgå. Du kan bestille et gratis metalskilt på www.klimaskovfonden.dk/skiltning

¹ Do No Significant Harm – et princip som indgår i EU-taksonomi for vådområdeprojekter.